

Absenkbegrenzung: Typ- und Preisliste Linde  
 Alle Preise in € netto ab Werk  
 Druckdatum: 19.12.2007  
 Gültig bis: 30.06.2008

Die in der Tabelle aufgeführten Typen sind serienmäßig lieferbar.

Ausführung p / s: Basishöhe 40 mm, Verstellbereich 20 mm

Für andere Hubgerüste, andere Fahrzeughersteller und andere Kolbenstangendurchmesser sind Lösungen in Vorbereitung - fragen Sie uns!

Kolbenst.- Ø	Artikelnummer	Beschreibung	Hubgerüst-Typen	UVP
37 mm	ASB-0370-0650-pt40s	Absenkbegrenzung 0370-0650-p; inkl. Montagematerial und -anleitung	für Linde Hubgerüst 180-Standard	
46 mm	ASB-0460-0740-p	Absenkbegrenzung 0460-0740-p; inkl. Montagematerial und -anleitung	für Linde Hubgerüst 185-Standard	
52 mm	ASB-0520-0800-p	Absenkbegrenzung 0520-0800-p; inkl. Montagematerial und -anleitung	für Linde Hubgerüst 186-/188-/189-Standard	
55 mm	ASB-0550-0830-p	Absenkbegrenzung 0550-0830-p; inkl. Montagematerial und -anleitung	für Linde Hubgerüst 161-Duplex, 162-Triplex, 186-Standard	
58 mm	ASB-0580-0860-p	Absenkbegrenzung 0580-0860-p; inkl. Montagematerial und -anleitung	für Linde Hubgerüst 180-Duplex/-Triplex	
60 mm	ASB-0600-0880-p	Absenkbegrenzung 0600-0880-p; inkl. Montagematerial und -anleitung	für Linde Hubgerüst 166-Standard	
63 mm	ASB-0630-0910-p	Absenkbegrenzung 0630-0910-p; inkl. Montagematerial und -anleitung	für Linde Hubgerüst 183-Duplex/-Triplex	
68 mm	ASB-0680-0960-p	Absenkbegrenzung 0680-0960-p; inkl. Montagematerial und -anleitung	für Linde Hubgerüst 170-Standard, 185-Duplex/-Triplex	
77 mm	ASB-0770-1050-p	Absenkbegrenzung 0770-1050-p; inkl. Montagematerial und -anleitung	für Linde Hubgerüst 186-/188-Duplex/-Triplex	
77 mm	ASB-0770-1050-s	Absenkbegrenzung 0770-1050-s; inkl. Montagematerial und -anleitung	für Linde Hubgerüst 170-Standard	
80 mm	ASB-0800-1080-p	Absenkbegrenzung 0800-1080-p; inkl. Montagematerial und -anleitung	für Linde Hubgerüst 189-Duplex/-Triplex	
85 mm	ASB-0850-1130-p	Absenkbegrenzung 0850-1130-p; inkl. Montagematerial und -anleitung	für Linde Hubgerüst 189-Duplex/-Triplex	
92 mm	ASB-0920-1200-p	Absenkbegrenzung 0920-1200-p; inkl. Montagematerial und -anleitung	für Linde Hubgerüst 167-Duplex, 168-Triplex	

Die ASB (Ausführungen p und s) ist an Standard-, Duplex- und Triplex-Hubgerüsten montierbar.

Bei Duplex- und Triplex- Hubgerüsten wird die Absenkbegrenzung am Mittelzylinder montiert.

Bei Standard-Hubgerüsten müssen die beiden äußeren Hubzylinder mit der Absenkbegrenzung ausgestattet werden.