

Absenkbegrenzung: Typ- und Preisliste Yale / Hyster
 Alle Preise in € netto ab Werk
 Druckdatum: 19.12.2007
 Gültig bis: 30.06.2008

Die in der Tabelle aufgeführten Typen sind serienmäßig lieferbar.

Ausführung p: Basishöhe 40 mm, Verstellbereich 20 mm

Ausführung n: siehe Ausführung p, ein Zusatzadapter wird benötigt

Für andere Hubgerüste, andere Fahrzeugtypen und andere Kolbenstangendurchmesser sind Lösungen in Vorbereitung - fragen Sie uns!

Kolbenst.- Ø	Artikelnummer	Beschreibung	Fahrzeug-Typen	UVP
44,5 mm	ASB-0445-0740-p	Absenkbegrenzung 0445-0740-p; inkl. Montagematerial und -anleitung	Yale ERC/ERP 16-20 AAF/ATF Yale Veracitor VX 16-20S mit Duplex-/Triplex Hubgerüst	
44,5 mm	ASB-0445-0740-p	Absenkbegrenzung 0445-0740-p; inkl. Montagematerial und -anleitung	Hyster J 1,60 – 2,00 XMT ACX Hyster E 1,50 – 1,75 XM ACX, E 2,00 XMS ACX Hyster H 1,60 – 2,00 FT, H 2,00 FTS mit Duplex-/Triplex Hubgerüst	
44,5 mm	ASB-0445-0635-n	Absenkbegrenzung 0445-0635-n; inkl. Montagematerial und -anleitung	Yale ERC 20-30 AGF, ERP 20-32 ALF Yale Veracitor VX 22-35 mit Duplex-/Triplex Hubgerüst	
44,5 mm	ASB-0445-0635-n	Absenkbegrenzung 0445-0635-n; inkl. Montagematerial und -anleitung	Hyster J 2,00 – 3,20 XM ACX Hyster E 2,00 – 3,20 XM ACX Hyster H 2,50 – 3,50 FT mit Duplex-/Triplex Hubgerüst	

Bei Duplex- und Triplex- Hubgerüsten wird die Absenkbegrenzung am Mittelzylinder montiert.