

Elektronische Schließkontrolle für das Rückhaltesystem PilotProtector

Reed-Schalter zur Montage am vorderen Adapter:
Bestellnummer: 000-13-58 (Set für beide Türen)

Kontaktart	Schließer
Schaltabstand	9 mm
Kontaktbelastung	max. 10 W
Schaltspannung	max. 300 VDC
Schaltstrom	max. 0,5 A
Durchschlagsspannung	450 VDC/min
Übergangswiderstand	200 mΩ
Schaltzeit	0,6 ms
Betriebstemperatur	-20° bis +105° C



Mikro-Schalter zur Montage am vorderen Adapter
Bestellnummer: 000-13-53 (Set für beide Türen)

Kontaktart	Schließer
Schaltbereich	0,4 mm bis 3,6 mm
Kontaktbelastung	max. 60 W
Schaltspannung	max. 250 VDC
Schaltstrom	max. 0,5 A
Durchschlagsspannung	Herstellerangabe fehlt
Übergangswiderstand	50 mΩ
Schaltgeschwindigkeit	0,01 – 1 m/s
Betriebstemperatur	-20° bis +80° C



Magnetsensoren zur Montage am hinteren Adapter:
Bestellnummer Typ PNP Schließer: 000-31-52
Bestellnummer Typ PNP Öffner: 000-31-51
(jeweils Set für beide Türen)

Kontaktart	Schließer	Öffner
Schaltabstand	4 mm	2 mm
Betriebsspannung	10 – 30 VDC	10 – 30 VDC
Schaltfrequenz	0 – 800 Hz	0 – 1500 Hz
Betriebsstrom	0 – 100 mA	0 – 200 mA
Spannungsabfall	≤ 3 V	≤ 3 V
Leerlaufstrom	≤ 15 mA	≤ 17 mA
Reststrom	0 – 0,5 mA typ.	0 – 0,5 mA typ.
Betriebstemperatur	-20° bis +70° C	-20° bis +70° C

